Österreichische Bienen Schützen



Willow plant

Lagerzelt PVC Stahl Satteldach Depot

4 × 4 m · Gestell Basis · Dachfarbe Grün · Wandfarbe Grün · Planenstärke 560/500 g/m²

Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an WillowPlant und an unserem Produkt „Lagerzelt PVC Stahl Satteldach Depot“.

In diesem Prospekt finden Sie alle Informationen zur gewählten Ausführung: Abmessungen, Konstruktion, Lieferumfang und Antworten auf häufige Fragen. Die Angaben stammen direkt aus unserem Shop und sind damit immer auf dem aktuellen Stand.

Unser Sortiment wird sorgfältig zusammengestellt, damit Sie Produkte erhalten, die funktional, langlebig und im täglichen Einsatz zuverlässig sind. Dabei achten wir besonders darauf, dass Sie nicht nur beim Kauf, sondern über die gesamte Nutzungsdauer hinweg gut betreut sind.

Ein zentraler Bestandteil unseres Anspruchs ist der persönliche After-Sales-Service. Auch nach der Lieferung stehen wir Ihnen bei Fragen zur Nutzung, Montage, Pflege oder Optimierung jederzeit unterstützend zur Seite. Sollte einmal ein Ersatzteil benötigt werden, helfen wir Ihnen unkompliziert und schnell bei der Beschaffung.

Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf erreichen Sie uns telefonisch unter +43 677 62524224 oder per E-Mail an post@willowplant.com. Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst,
Ihr WillowPlant-Team

LAGERZELTE

Lagerzelt PVC Stahl Satteldach Depot

4 × 4 m · Gestell Basis · Dachfarbe Grün · Wandfarbe Grün · Planenstärke 560/500 g/m²

Das Depot ist ein Lagerzelt mit Satteldach aus verzinkten Stahlrohren und einer Plane aus PVC. Es ist 4 bis 8 m breit, 4 bis 20 m lang und hat je nach Ausführung 2 bis 4 m Seitenhöhe. Sie wählen zwischen drei Gestellen, Basis, Ganzjahr und Polar, und drei Planenstärken von 560/500 bis 620 g/m². Dach- und Wandfarbe stellen Sie getrennt in Grau, Grün oder Weiß zusammen. An beiden Stirnseiten sitzt ein Planentor mit Reißverschluss.



GRÖSSE **4 × 4 m**	GRUNDFLÄCHE **16 m²**	AUSSENMASS B × L × H **4 × 4 × 3,15 m**
SEITENHÖHE **2 m**	DURCHFAHRT B × H **2,08 × 2,47 m**	GESTELL **Basis**
DACHFARBE **Grün**	WANDFARBE **Grün**	PLANENSTÄRKE **560/500 g/m²**

Das Wichtigste

- Lagerzelt mit Satteldach, 4 bis 8 m breit, 4 bis 20 m lang
- Seitenhöhe 2 bis 4 m in Schritten von 0,5 m
- Gestell Basis mit 38-mm-Rohr, Ganzjahr oder Polar mit 50-mm-Rohr
- Polar mit 2 mm Stahlseilen und Spannschlössern an Dach und Seiten
- PVC-Plane 560/500, 580 oder 620 g/m², −40 bis +60 °C
- Plane 620 g/m² flammhemmend
- Zwei Planentore mit Reißverschluss, bei 5 m Breite 2,62 m breit
- Doppelte Lüftungsöffnungen mit Rollläden auf beiden Dachseiten
- 12 Monate Garantie



Im Detail



Drei Gestelle für unterschiedliche Lasten

Das Basis-Gestell besteht aus Rohren mit rund 38 mm und Verbindern mit rund 42 mm Durchmesser. Es ist für den Einsatz im Sommer gedacht und wird mit 2 m Seitenhöhe und bis 6 m Breite angeboten. Ganzjahr und Polar arbeiten mit rund 50 mm starken Rohren und 54 mm Verbindern.

Beim Ganzjahr-Gestell kommen Dachstreben in Längs- und Querrichtung, ein verstärkter unterer Rahmen und senkrechte Rohre an den Eingängen dazu. Das Polar-Gestell spannt Dach und Seiten zusätzlich mit rund 2 mm starken Stahlseilen und Spannschlössern ab und hat verstärkte Ecken.

Verschraubt statt nur gesteckt



Alle Rohre sind verzinkt und damit vor Rost geschützt. Die Verbindungen werden mit Schrauben gesichert, die quer durch Rohr und Verbinder laufen. So lockert sich bei Wind nichts, und das Gestell bleibt auch nach mehrfachem Auf- und Abbau maßhaltig.

Die Füße des Ganzjahr- und des Polar-Gestells haben 14 cm Durchmesser, beim Basis-Gestell sind es 6 × 9 cm. Jeder Fuß hat Löcher für die Verankerung. Dübel oder Erdnägel wählen Sie passend zum Untergrund, Beton und Asphalt brauchen andere Befestigungen als Wiese.



Welche Planenstärke brauche ich?

Die Standardplane hat 560 g/m² im Dach und 500 g/m² in den Wänden, das Dach ist aus einem Stück gefertigt. Die Plane mit 580 g/m² ist rundum gleich stark. Ihr Dach besteht aus Segmenten, sodass sich das Zelt später um 1 oder 2 m verlängern oder verkürzen lässt.

Die Plane mit 620 g/m² hat ebenfalls ein Segmentdach und ist zusätzlich flammhemmend. Alle drei Planen sind aus PVC, UV-beständig, wasserdicht und für −40 bis +60 °C ausgelegt. Dach- und Wandfarbe wählen Sie bei jeder Stärke frei.

Tore an beiden Stirnseiten



Vorne und hinten ist je ein Planentor eingebaut. Es wird mit Reißverschlüssen geschlossen und lässt sich aufrollen. Seine Breite hängt von der Zeltbreite ab: Bei 4 m sind es 2,08 m, bei 5 m bereits 2,62 m.

Mit der Seitenhöhe wächst die Durchfahrtshöhe. Ein 5 m breites Zelt mit 2 m Seitenhöhe hat im Tor 2,31 m lichte Höhe, mit 4 m Seitenhöhe sind es 4,31 m. Die Seitenwände sind alle 2 m abnehmbar, so lässt sich an jeder Wand ein weiterer Zugang schaffen.



Lüftung und dichte Fugen

Auf beiden Dachseiten sitzen doppelte Lüftungsöffnungen mit Rollläden. Sie halten die Luft in Bewegung und wirken Kondenswasser unter der Plane entgegen, damit Maschinen, Heu und Material trocken bleiben.

Die Planen werden mit kräftigen Gummibändern und Klettverschlüssen am Gestell befestigt. Klettstreifen zwischen den Bahnen schließen die Fugen gegen Staub, Regen und Schnee. Eine verbreiterte Schürze am unteren Rand leitet das Regenwasser nach außen ab, sodass der Boden im Zelt trocken bleibt.

Welche Größe passt?



Ein Depot mit 5 × 6 m und 30 m² Grundfläche fasst rund 30 Europaletten. Ganzjahr und Polar sind modular aufgebaut, die Seitenhöhe reicht in Schritten von 0,5 m bis 4 m. Das schafft Platz für hohe Maschinen, Regale und Stapel.

Wenn im Zelt auch gearbeitet wird, bringt das Lagerzelt Skylight mit runden Fenstern in den Seitenwänden Tageslicht hinein. Ab 5 m Breite und bis 3 m Seitenhöhe ersetzt ein Gleittor das Planentor. Eine leichte Lösung für die Saison ist das Lagerzelt Magazin.



Lieferumfang

Im Lieferumfang des Lagerzelts enthalten:

- Verzinkte Stahlkonstruktion im gewählten Gestell mit Durchgangsschrauben
- PVC-Dach- und Wandplanen in der gewählten Stärke und Farbe
- Zwei Planentore mit Reißverschluss, vorne und hinten
- Montageanleitungen für Gestell und Dach

Dübel oder Erdnägel für die Verankerung sind nicht enthalten, sie richten sich nach dem Untergrund.

Bildmaterial







Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT
Konstruktion	Stahl Verzinkt
Dachform	Satteldach
Fenster	Keine
Tür	2 Stk. Planentor mit Reißverschluss, vorne und hinten
Erweiterbar	Ja
Verwendungszeitraum	Ganzjahr
Garantie	12 Monate

Häufige Fragen

Welche Planenstärken gibt es beim Depot?

Zur Wahl stehen drei Stärken: 560/500 g/m² (Dach/Wände), 580 g/m² rundum oder 620 g/m², zusätzlich flammhemmend. Bei 580 und 620 g/m² besteht das Dach aus Segmenten, sodass sich das Zelt später um 1 oder 2 m verlängern oder verkürzen lässt.

Wofür eignet sich das Lagerzelt?

Das Depot schützt Maschinen, Fahrzeuge, Heu und Material vor Witterung. Alle Planen sind aus PVC, UV-beständig, wasserdicht und für −40 bis +60 °C ausgelegt. Das Basis-Gestell ist für den Sommer gedacht, für mehr Belastung gibt es die Gestelle Ganzjahr und Polar.

Gibt es unterschiedliche Gestellvarianten?

Ja, die verzinkte Stahlkonstruktion ist in drei Gestellvarianten erhältlich, die sich in Statik und Belastbarkeit unterscheiden.

Hat das Depot Fenster?

Nein, das Depot hat keine Fenster. Wenn im Zelt auch gearbeitet wird, bringt das Lagerzelt Skylight mit runden Fenstern in den Seitenwänden Tageslicht hinein.

Wie komme ich mit einem Fahrzeug hinein?

Vorne und hinten ist je ein Planentor mit Reißverschluss eingebaut, das sich aufrollen lässt. Bei 5 m Zeltbreite ist es 2,62 m breit, die lichte Höhe wächst mit der Seitenhöhe. Ab 5 m Breite und bis 3 m Seitenhöhe lässt sich das Planentor durch ein Gleittor aus dem Zubehör ersetzen.

Hinweise

Alle Angaben laut Hersteller, Stand 05.11.2026. Abbildungen können Ausstattung zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehört. Technische Änderungen vorbehalten. Den aktuellen Preis finden Sie im Shop.



WillowPlant

willowplant.com
post@willowplant.com
+43 (0) 677 62524224
Mo–Sa 09–17 Uhr

Zum Produkt im Shop