Österreichische Bienen Schützen



Willow plant

Lagerzelt PVC Stahl Satteldach Skylight

4 × 6 m · Dachfarbe Grau · Wandfarbe Grau · Gestell Ganzjahr · Planenstärke 560/500 g/m²

Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an WillowPlant und an unserem Produkt „Lagerzelt PVC Stahl Satteldach Skylight“.

In diesem Prospekt finden Sie alle Informationen zur gewählten Ausführung: Abmessungen, Konstruktion, Lieferumfang und Antworten auf häufige Fragen. Die Angaben stammen direkt aus unserem Shop und sind damit immer auf dem aktuellen Stand.

Unser Sortiment wird sorgfältig zusammengestellt, damit Sie Produkte erhalten, die funktional, langlebig und im täglichen Einsatz zuverlässig sind. Dabei achten wir besonders darauf, dass Sie nicht nur beim Kauf, sondern über die gesamte Nutzungsdauer hinweg gut betreut sind.

Ein zentraler Bestandteil unseres Anspruchs ist der persönliche After-Sales-Service. Auch nach der Lieferung stehen wir Ihnen bei Fragen zur Nutzung, Montage, Pflege oder Optimierung jederzeit unterstützend zur Seite. Sollte einmal ein Ersatzteil benötigt werden, helfen wir Ihnen unkompliziert und schnell bei der Beschaffung.

Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf erreichen Sie uns telefonisch unter +43 677 62524224 oder per E-Mail an post@willowplant.com. Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst,
Ihr WillowPlant-Team

LAGERZELTE

Lagerzelt PVC Stahl Satteldach Skylight

4 × 6 m · Dachfarbe Grau · Wandfarbe Grau · Gestell Ganzjahr · Planenstärke 560/500 g/m²



Das Skylight ist ein Lagerzelt mit Satteldach, das Tageslicht durch runde Fenster im oberen Teil der Seitenwände hereinlässt. Es ist 4 bis 8 m breit, 6 bis 20 m lang und hat 2,5 bis 4 m Seitenhöhe. Das verzinkte Stahlgestell wählen Sie als Ganzjahr oder Polar, die PVC-Plane in Stärken von 560/500 bis 750 g/m². Dach und Wände gibt es getrennt in Grau oder Weiß. Vorne und hinten sitzt je ein Planentor mit Reißverschluss.

GRÖSSE **4 × 6 m**	GRUNDFLÄCHE **24 m²**	AUSSENMASS B × L × H **4 × 6 × 3,65 m**
SEITENHÖHE **2,5 m**	DURCHFAHRT B × H **2,08 × 2,97 m**	DACHFARBE **Grau**
WANDFARBE **Grau**	GESTELL **Ganzjahr**	PLANENSTÄRKE **560/500 g/m²**

Das Wichtigste

- Lagerzelt mit runden Lichtfenstern, rund 39 cm Durchmesser
- 4 bis 8 m breit, 6 bis 20 m lang, 24 bis 160 m²
- Seitenhöhe 2,5 bis 4 m
- Gestell Ganzjahr oder Polar, verzinkte Rohre mit 50 mm
- PVC-Plane 560/500, 620 oder 750 g/m², −40 bis +60 °C
- Planen 620 und 750 g/m² flammhemmend, 750 g/m² ab 5 m Breite
- Zwei Planentore mit Reißverschluss, bei 4 m Breite 2,08 m breit
- Doppelte Lüftungsöffnungen mit Rollläden auf beiden Dachseiten
- 12 Monate Garantie



Im Detail



Runde Fenster in den Seitenwänden

In den Seitenwänden sitzen runde, durchsichtige Fenster mit rund 39 cm Durchmesser. Sie liegen im oberen Teil der Wand. So fällt Tageslicht auf die ganze Lagerfläche, während von außen kaum jemand hineinsehen kann. Weil die Fenster hoch sitzen, bleibt die Wandfläche darunter für Regale und Stapel frei.

Das Dach bleibt dabei geschlossen. Im Zelt lässt sich bei Tag ohne Lampen arbeiten, verladen und Ware suchen. Mit weißen Wänden wirkt der Innenraum zusätzlich heller, weil die Plane das Licht im Zelt verteilt.

Gestell Ganzjahr oder Polar

Beide Gestelle bestehen aus verzinkten Stahlrohren mit rund 50 mm und Verbindern mit rund 54 mm Durchmesser. Die Rohre werden mit Schrauben verbunden, die quer durch Rohr und Verbinder laufen. Das Dach ist mit Streben in Längs- und Querrichtung ausgesteift.

Das Polar-Gestell spannt Dach und Seiten zusätzlich mit rund 2 mm starken Stahlseilen und Spannschlössern ab und hat verstärkte Ecken. Es lohnt sich an offenen, windigen Plätzen. Die Füße beider Gestelle haben 14 cm Durchmesser und Löcher für die Verankerung.





Welche Planenstärke passt?

Die Standardplane hat 560 g/m² im Dach und 500 g/m² in den Wänden. Die Plane mit 580 g/m² gibt es nur noch, solange der Vorrat reicht.

Die Planen mit 620 und 750 g/m² sind flammhemmend, das kann bei gewerblicher Nutzung eine Rolle spielen. Die schwerste Plane mit 750 g/m² gibt es ab 5 m Breite, sie ist rundum gleich stark und hat eine glatte Oberfläche, an der sich kaum Schmutz festsetzt. Alle Planen sind aus PVC, UV-beständig, wasserdicht und für −40 bis +60 °C ausgelegt. Die Lichtfenster sind bei jeder Stärke gleich eingebaut, Größen und Farben ebenfalls.

Tore und Durchfahrt

Vorne und hinten ist je ein Planentor eingebaut, das mit Reißverschlüssen geschlossen und aufgerollt wird. Bei 4 m Zeltbreite ist es 2,08 m breit, bei 5 m 2,62 m.

Die lichte Höhe im Tor steigt mit der Seitenhöhe: Ein 4 m breites Zelt mit 2,5 m Seitenhöhe hat 2,97 m, mit 4 m Seitenhöhe 4,47 m. Damit passen auch hohe Fahrzeuge hinein. Die Seitenwände sind alle 2 m abnehmbar, wenn Sie an der Längsseite zusätzlich laden wollen.





Lüftung und dichte Fugen

Auf beiden Dachseiten sitzen doppelte Lüftungsöffnungen mit Rollläden. Sie halten die Luft in Bewegung und wirken Kondenswasser unter der Plane entgegen. Das schützt Lagergut, Maschinen und Werkzeug vor Feuchtigkeit. An kalten Tagen schließen Sie die Öffnungen mit den Rollläden.

Befestigt werden die Planen mit kräftigen Gummibändern und Klettverschlüssen. Klettstreifen zwischen den Bahnen halten Staub, Regen und Schnee draußen, und eine verbreiterte Schürze am unteren Rand leitet Regenwasser vom Zelt weg, sodass der Boden innen trocken bleibt.

Welche Größe passt?



Ein Skylight mit 4 × 6 m und 2,5 m Seitenhöhe wiegt rund 204 kg und wird von vier bis fünf Personen in vier bis fünf Stunden aufgebaut. Die Grundfläche reicht von 24 m² bis 160 m² bei 8 × 20 m.

Ab 5 m Breite und bis 3 m Seitenhöhe lässt sich das Planentor durch ein Gleittor ersetzen. Wer keine Lichtfenster braucht oder ein Basis-Gestell mit 2 m Seitenhöhe sucht, findet es beim Lagerzelt Depot.



Lieferumfang

Im Lieferumfang des Lagerzelts enthalten:

- Verzinkte Stahlkonstruktion im gewählten Gestell mit Durchgangsschrauben
- PVC-Dach- und Wandplanen in der gewählten Stärke und Farbe, Wände mit runden Lichtfenstern
- Zwei Planentore mit Reißverschluss, vorne und hinten
- Montageanleitungen für Gestell und Dach

Dübel oder Erdnägel für die Verankerung sind nicht enthalten, sie richten sich nach dem Untergrund.

Bildmaterial





Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT
Konstruktion	Stahl Verzinkt
Dachform	Satteldach
Fenster	Oberlichter
Tür	2 Stk. Planentor mit Reißverschluss, vorne und hinten
Erweiterbar	Nein
Verwendungszeitraum	Ganzjahr
Garantie	12 Monate

Häufige Fragen

Wo sitzen die Oberlichter und was bringen sie?

Die runden Oberlichter sitzen in den Seitenwänden und lassen Tageslicht ins Innere, sodass die Lagerfläche auch ohne künstliche Beleuchtung hell bleibt. Das Dach bleibt vollflächig geschlossen.

Welche Planenstärken gibt es beim Skylight?

Zur Wahl stehen 560/500 g/m², 620 g/m² und ab 5 m Breite 750 g/m². Bei der Standardstärke ist das Dach mit 560 g/m² etwas stärker als die Wände mit 500 g/m², die höheren Stärken gelten rundum. Die Planen mit 620 und 750 g/m² sind flammhemmend, die Plane mit 580 g/m² gibt es nur noch, solange der Vorrat reicht. Alle Planen sind UV-beständig und wasserdicht.

Welche Gestellvarianten gibt es beim Skylight?

Zur Wahl stehen ein Ganzjahr- oder ein Polar-Gestell aus verzinktem Stahl, je nach Schnee- und Windlast am Standort.

Kann das Skylight später erweitert werden?

Nein, im Unterschied zu anderen Modellen im Sortiment ist das Skylight nicht erweiterbar.

Wofür kann ich das Zelt nutzen?

Es eignet sich zum Schutz von Maschinen, Fahrzeugen, Heu und Material und ist für den Ganzjahreseinsatz ausgelegt.

Hinweise

Alle Angaben laut Hersteller, Stand 25.11.2026. Abbildungen können Ausstattung zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehört. Technische Änderungen vorbehalten. Den aktuellen Preis finden Sie im Shop.



WillowPlant

willowplant.com
post@willowplant.com
+43 (0) 677 62524224
Mo–Sa 09–17 Uhr

Zum Produkt im Shop