Österreichische Bienen Schützen



Willow plant

Garage Holz Satteldach Nordlicht

4,86 × 2,36 m · Farbset Erdbraun

Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an WillowPlant und an unserem Produkt „Garage Holz Satteldach Nordlicht“.

In diesem Prospekt finden Sie alle Informationen zur gewählten Ausführung: Abmessungen, Konstruktion, Lieferumfang und Antworten auf häufige Fragen. Die Angaben stammen direkt aus unserem Shop und sind damit immer auf dem aktuellen Stand.

Unser Sortiment wird sorgfältig zusammengestellt, damit Sie Produkte erhalten, die funktional, langlebig und im täglichen Einsatz zuverlässig sind. Dabei achten wir besonders darauf, dass Sie nicht nur beim Kauf, sondern über die gesamte Nutzungsdauer hinweg gut betreut sind.

Ein zentraler Bestandteil unseres Anspruchs ist der persönliche After-Sales-Service. Auch nach der Lieferung stehen wir Ihnen bei Fragen zur Nutzung, Montage, Pflege oder Optimierung jederzeit unterstützend zur Seite. Sollte einmal ein Ersatzteil benötigt werden, helfen wir Ihnen unkompliziert und schnell bei der Beschaffung.

Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf erreichen Sie uns telefonisch unter +43 677 62524224 oder per E-Mail an post@willowplant.com. Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst,
Ihr WillowPlant-Team

GARAGEN

Garage Holz Satteldach Nordlicht

4,86 × 2,36 m · Farbset Erdbraun

Das Nordlicht ist eine Garage mit Satteldach für Motorrad, Aufsitzmäher und Fahrräder, die mit Glasfenstern und Schindeldach wie ein Gartenhaus wirkt. Es misst 236 × 486 cm, hat 11,47 m² Fläche und ist am First 2,52 m hoch. Gebaut ist das Nordlicht aus Verbundholz-Paneelen auf einem Holzrahmen; Boden und Dacheindeckung sind im Lieferumfang.



GRÖSSE	GRUNDFLÄCHE	AUSSENMASS B × L × H
4,86 × 2,36 m	**11,47 m²**	**4,86 × 2,36 × 2,52 m**

SEITENHÖHE	TÜRÖFFNUNG B × H	FARBSET
1,97 m	**1,54 × 1,8 m**	**Erdbraun**

Das Wichtigste

- Garage mit Satteldach für Motorrad, Mäher oder Fahrräder
- 236 × 486 cm, 11,47 m², Höhe 2,52 m
- Abgetrennter Abstellraum mit eigener Nebentür
- Doppeltür 154 × 180 cm und Nebentür 77 × 180 cm, abschließbar
- Zwei Glasfenster 76 × 62 cm
- Verbundholz-Paneele auf 60 × 60 mm Holzrahmen
- Boden aus 15 mm Verbundholzplatte inklusive
- Dachlast 120 kg/m², graue Bitumenschindeln
- 60 Monate Garantie, 15 Jahre auf die Paneele



Im Detail



Garage, die nach Gartenhaus aussieht

Schindeldach, Sprossenfenster und weiß abgesetzte Leisten geben dem Nordlicht die Anmutung eines skandinavischen Gartenhauses. Dahinter steckt eine vollwertige Kleingarage: Die Doppeltür im Giebel öffnet 154 cm breit und lässt Motorrad, Roller oder Aufsitzmäher ohne Rangieren hinein.

Wer das Nordlicht neben Haus oder Terrasse stellt, bekommt einen Bau, der sich ins Gartenbild einfügt, statt nach Technikschuppen auszusehen.

Zwei Räume, zwei Türen



Eine Querwand teilt das Nordlicht in einen Stellplatz mit gut 3,6 m Tiefe und einen Abstellraum mit rund 1,25 m Tiefe. Der Abstellraum hat eine eigene Nebentür mit 77 × 180 cm an der Längsseite.

Gartengeräte, Kanister und Werkzeug liegen so getrennt vom Fahrzeug und sind erreichbar, ohne das große Tor zu öffnen. Beide Türen haben Schloss und Griff.

Der Abstellraum eignet sich auch als kleine Werkstatt oder Kammer für Gartenmöbelauflagen, die im Winter trocken liegen sollen.



Satteldach mit Kopfhöhe

Das Satteldach gibt dem Nordlicht 2,52 m Höhe am First und 1,97 m an der Traufe – mehr Luft über dem Kopf als beim Pultdach-Modell. Gedeckt ist es mit grauen Bitumenschindeln auf wasserfester OSB-3-Platte.

Mit 120 kg/m² Dachlast ist das Nordlicht für schneereiche Lagen ausgelegt. Ein Lüftungsgitter im Giebel sorgt für Luftwechsel unter dem Dach.

Rahmenbau mit Verbundholz-Paneelen



Das Nordlicht steht auf einem tragenden Rahmen aus 60 × 60 mm Kanthölzern, auf den 10 mm starke Verbundholz-Paneele geschraubt werden. Die Paneele bestehen aus Holzfasern, die mit Harz verpresst sind; Wachs, Zinkborat und eine werkseitige Grundierung schützen sie vor Nässe, Pilzbefall und Insekten.

Die Paneele bleiben formstabil, reißen nicht auf und verziehen sich nicht wie Vollholz. Auf die Paneele gibt es 15 Jahre Garantie, auf das Nordlicht als Ganzes 60 Monate.

An den Wänden lassen sich Regale, Haken und Werkzeughalter in den Rahmenhölzern verschrauben, ohne die Paneele zu schwächen.



Hell genug zum Arbeiten

Zwei Glasfenster mit 76 × 62 cm in der Längsseite lassen Tageslicht in den Stellplatz. Damit bleibt das Nordlicht auch bei geschlossenem Tor nutzbar – für eine Werkbank, ein Regal mit Ersatzteilen oder einen Platz zum Schrauben.

Der Boden ist im Lieferumfang: eine 15 mm starke, wasserfeste Verbundholzplatte mit versiegelter Oberfläche. Als Untergrund braucht das Nordlicht eine ebene, tragfähige und frostsichere Fläche wie eine Betonplatte oder einen Fundamentrahmen.

Die Fenster sitzen in der Längsseite, die Doppeltür im Giebel. So bleibt die Zufahrt frei, auch wenn unter den Fenstern Regale oder ein Arbeitsplatz stehen.

Farbe und Aufbau



Die Paneele des Nordlicht sind grundiert und werden mit einem Anstrich fertig. Als Variante wählen Sie Farbsets in Anthrazit, Honiggelb, Rotbraun, Erdbraun oder Steingrau, jeweils mit Wandfarbe und weißer Farbe für die Leisten. Ohne Farbset streichen Sie in einem eigenen Ton, etwa passend zur Fassade.

Zu zweit steht das Nordlicht in zehn bis zwölf Stunden. Wer eine schlichtere Linie mit Pultdach sucht, findet sie in der Standgas; für den PKW führen wir den Ahornhof mit elektrischem Rolltor.



Lieferumfang

Das Nordlicht wird als Bausatz mit Aufbauanleitung geliefert.

- Wandelemente mit 10 mm Verbundholz-Paneelen auf 60 × 60 mm Holzrahmen
- Boden aus 15 mm Verbundholzplatte mit versiegelter Oberfläche
- Satteldach aus OSB-3-Platte 12 mm mit grauen Bitumenschindeln und Formblech
- Doppeltür 154 × 180 cm und Nebentür 77 × 180 cm, je mit Schloss
- Zwei Glasfenster 76 × 62 cm, Lüftungsgitter
- Schrauben, Beschläge und Aufbauanleitung
- optional: Farbset in der gewählten Farbe

Nicht enthalten ist das Fundament bzw. die Bodenplatte als Untergrund.

Bildmaterial







Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT
Konstruktion	Holzrahmen mit Verbundholz-Paneelen
Konstruktion Ausführung	60 x 60 mm Holzrahmen, 10 mm Verbundholz-Beplankung
Länge (m)	4,86
Breite (m)	2,36
Gesamthöhe (m)	2,52
Nutzfläche (m²)	11,47
Fundament	Ebene, tragfähige Bodenplatte bauseits
Dachform	Satteldach

EIGENSCHAFT	WERT
Dachart	OSB-3 12 mm mit grauen Bitumenschindeln
Dachlast	120 kg/m²
Wände	10 mm Verbundholz-Paneele
Fenster	2 Stk. 76 x 62 cm, Glas
Tür	Doppeltür 154 x 180 cm + Nebentür 77 x 180 cm, mit Schloss
Verwendungszeitraum	Ganzjahr
Montage	Selbstaufbau (DIY) — Bausatz mit Aufbauanleitung
Sonstiges	Boden 15 mm wasserfeste Verbundholzplatte enthalten
Garantie	60 Monate, Verbundholz-Paneele 15 Jahre

Häufige Fragen

Ist das Nordlicht eine Garage oder ein Gartenhaus?

Beides – das ist der Zweck des Modells. Die 154 cm breite Doppeltür nimmt Motorrad, Aufsitzmäher oder Fahrräder auf, zwei Glasfenster machen den Raum hell genug, um sich darin aufzuhalten.

Passt ein PKW hinein?

Nein. Mit 154 cm Durchfahrtsbreite ist das Nordlicht für Zweiräder und Gartentechnik ausgelegt. Für PKW führen wir die Feierabend und den Ahornhof.

Worin unterscheidet es sich vom Standgas?

Im Dach und in der Anmutung: Das Nordlicht hat ein Satteldach mit mehr Kopfhöhe und zwei Glasfenster auf Augenhöhe. Die Standgas hat ein Pultdach und ein Oberlichtband – moderner in der Linie und blickdichter von außen. Beide haben einen abgetrennten Abstellraum mit eigener Nebentür.

Ist der Boden enthalten?

Ja, eine 15 mm wasserfeste Verbundholzplatte mit versiegelter Oberfläche. Eine ebene, tragfähige Fläche als Untergrund ist trotzdem Voraussetzung.

Wie viel Schneelast hält das Dach?

120 kg/m². In schneereichen Lagen sollte das Dach trotzdem im Winter kontrolliert und bei Bedarf abgekehrt werden.

Hinweise

Alle Angaben laut Hersteller, Stand 05.11.2026. Abbildungen können Ausstattung zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehört. Technische Änderungen vorbehalten. Den aktuellen Preis finden Sie im Shop.

WillowPlant

willowplant.com
post@willowplant.com
+43 (0) 677 62524224
Mo–Sa 09–17 Uhr

Zum Produkt im Shop