Österreichische Bienen Schützen



Willow plant

Holzlager Verbundholz Pultdach Glutnest

1,53 × 0,75 m · Farbset ohne Farbset

Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an WillowPlant und an unserem Produkt „Holzlager Verbundholz Pultdach Glutnest“.

In diesem Prospekt finden Sie alle Informationen zur gewählten Ausführung: Abmessungen, Konstruktion, Lieferumfang und Antworten auf häufige Fragen. Die Angaben stammen direkt aus unserem Shop und sind damit immer auf dem aktuellen Stand.

Unser Sortiment wird sorgfältig zusammengestellt, damit Sie Produkte erhalten, die funktional, langlebig und im täglichen Einsatz zuverlässig sind. Dabei achten wir besonders darauf, dass Sie nicht nur beim Kauf, sondern über die gesamte Nutzungsdauer hinweg gut betreut sind.

Ein zentraler Bestandteil unseres Anspruchs ist der persönliche After-Sales-Service. Auch nach der Lieferung stehen wir Ihnen bei Fragen zur Nutzung, Montage, Pflege oder Optimierung jederzeit unterstützend zur Seite. Sollte einmal ein Ersatzteil benötigt werden, helfen wir Ihnen unkompliziert und schnell bei der Beschaffung.

Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf erreichen Sie uns telefonisch unter +43 677 62524224 oder per E-Mail an post@willowplant.com. Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst,
Ihr WillowPlant-Team

HOLZLAGER

Holzlager Verbundholz Pultdach Glutnest

1,53 × 0,75 m · Farbset ohne Farbset

Das Glutnest ist ein kompaktes Brennholzlager aus Verbundholz-Paneelen auf einem Holzrahmen, mit Pultdach und mitgeliefertem Holzboden. Es misst 153 × 75 cm, ist 1,59 m hoch und fasst rund 2 m³ Scheitholz. Durch die niedrige Bauhöhe bleibt das Glutnest unter Fensterbrüstungen und wirkt neben einer Terrasse eher wie ein Möbel als wie ein Schuppen.



GRÖSSE
1,53 × 0,75 m

GRUNDFLÄCHE
1,14 m²

AUSSENMASS B × L × H
1,53 × 0,75 × 1,59 m

FARBSET
ohne Farbset

Das Wichtigste

- Kompaktes Brennholzlager für rund 2 m³
- 153 × 75 cm, Höhe 1,59 m
- Boden aus 15 mm imprägnierten Holzdielen inklusive
- Verbundholz-Paneele auf 60 × 60 mm Holzrahmen
- Beständig gegen Feuchtigkeit, Fäulnis und Insekten
- Front und eine Seite offen für Luft am Stapel
- Farbset in fünf Tönen oder ohne Farbset wählbar
- Aufbau zu zweit in ca. 3–4 Stunden
- 15 Jahre Garantie auf die Verbundholz-Paneele



Im Detail



Was das Glutnest fasst

Rund 2 m³ geschichtetes Scheitholz passen in das Glutnest. Das ist der Nachschub am Haus für einige Wochen Heizen, nicht der ganze Jahresvorrat.

Die Grundfläche des Glutnest liegt bei 1,14 m². Damit findet es auf einer Terrasse, neben dem Hauseingang oder unter einem Vordach Platz, wo ein großes Lager stören würde.

Zwei Querriegel an der Rückwand des Glutnest geben dem Stapel Halt. Gestapelt wird bis knapp unter das Dach, so nutzt das kleine Lager seine Höhe von 1,59 m voll aus.

Gut abgelagertes Scheitholz mit einer Restfeuchte unter 20 % brennt sauber und heizt effizient. Das Glutnest hält diesen Vorrat trocken griffbereit, das frische Holz trocknet besser in einem größeren offenen Lager.

Verbundholz statt Vollholz

Die Wände des Glutnest bestehen aus 10 mm starken Verbundholz-Paneelen: verpresste Holzfasern, mit Harz gebunden und mit Zinkborat, Wachs und Grundierung gegen Feuchtigkeit, Fäulnis, Schimmel und Insekten ausgerüstet.

Anders als Bretter reißen die Paneele des Glutnest kaum auf und verziehen sich wenig, wenn Sonne und Nässe wechseln. Getragen werden sie von einem Rahmen aus 60 × 60 mm Kanthölzern.





Boden inklusive, Front offen

Ein 15 mm starker Boden aus imprägnierten Holzdielen gehört zum Glutnest. Er hebt den Stapel vom Untergrund ab, sodass Feuchtigkeit von unten nicht in die unterste Lage zieht.

Front und eine Seite des Glutnest sind offen, Rückwand und die andere Seite geschlossen. So zieht Luft durch das Holz, während Schlagregen von hinten und von der geschlossenen Seite abgehalten wird.

Die offene Seite des Glutnest richtet man am besten von der Wetterseite weg. Steht das Lager an einer Hauswand, schützt die Wand zusätzlich vor Wind von hinten.

Fünf Farbtöne oder eigene Farbe

Die Paneele des Glutnest werden grundiert, aber ungestrichen geliefert; der Anstrich gehört zur Bauweise. Als Variante gibt es abgestimmte Farbsets in fünf Tönen: Erdbraun, Honiggelb, Rotbraun, Steingrau und Anthrazit.

Wer das Glutnest an Fassade, Zaun oder Gartenhaus angleichen will, bestellt ohne Farbset und streicht selbst. Am einfachsten geht das liegend vor der Montage, dann erreicht die Farbe auch die Kanten.





Aufstellen und pflegen

Weil der Boden mitgeliefert wird, genügt für das Glutnest eine ebene, tragfähige Fläche: Terrassenplatten, verdichteter Kies oder ein waagrechter Untergrund ohne stehende Nässe.

Zu zweit ist das Glutnest in drei bis vier Stunden aufgebaut. Danach beschränkt sich die Pflege darauf, den Anstrich zu kontrollieren und bei Bedarf auszubessern.

Auf einer Holzterrasse sollte unter dem Glutnest Luft zirkulieren können, damit sich keine dauerhaft feuchte Stelle bildet. Zwei untergelegte Leisten oder Gummipads genügen dafür.

Glutnest, Feuerkammer oder Holzhort?

Die Feuerkammer ist das Glutnest in breiter: 217 cm statt 153 cm, rund 3 m³ Holz und zusätzlich ein schmales, verschließbares Fach mit Tür.

Der Holzhort ist das größte Verbundholz-Modell mit 2,20 m Höhe, offenem Holzfach und abschließbarem Stauraum. Wer lieber Massivholz möchte, findet im Funkenwinkel ein ähnlich kompaktes offenes Lager.





Lieferumfang

Das Glutnest wird als Bausatz mit allen Bauteilen und bebilderter Anleitung geliefert.

- Verbundholz-Wandpaneele 10 mm auf Holzrahmen 60 × 60 mm, grundiert
- Bodendielen 15 mm, imprägniert
- Dachplatte OSB-3, 12 mm, mit grauer Bitumenbeschichtung
- Eckleisten aus Holz
- Montagesatz und bebilderte Anleitung
- Farbset in der gewählten Farbe (je nach Ausführung)

Bei der Ausführung ohne Farbset ist keine Farbe enthalten; die Paneele müssen gestrichen werden.

Bildmaterial







Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT
Konstruktion	Holzrahmen mit Verbundholz-Paneelen
Konstruktion Ausführung	60 x 60 mm Holzrahmen, 10 mm Verbundholz-Paneele
Länge (m)	1,53

EIGENSCHAFT	WERT
Breite (m)	0,75
Gesamthöhe (m)	1,59
Nutzfläche (m²)	1,14
Fundament	15 mm imprägnierter Holzboden im Lieferumfang enthalten
Dachform	Pultdach
Dachart	OSB-3 12 mm mit grauer Bitumenbeschichtung
Dachlast	30 kg/m²
Verwendungszeitraum	Ganzjahr
Montage	Selbstaufbau (DIY) — Bausatz mit Aufbauanleitung
Garantie	Verbundholz-Paneele 15 Jahre

Häufige Fragen

Wofür reichen 2 m³ Brennholz?

Für den laufenden Nachschub am Haus: rund zwei Raummeter geschichtetes Scheitholz, je nach Heizverhalten einige Wochen bis wenige Monate. Als alleiniger Jahresvorrat ist das Glutnest zu klein — dafür gibt es in der Serie größere Modelle.

Ist ein Fundament erforderlich?

Nein. Der Boden ist Teil des Bausatzes, eine ebene und tragfähige Fläche genügt. Auf weichem Untergrund empfiehlt sich eine Kiesschicht oder Platten, damit das Lager nicht einsinkt.

Worin unterscheidet sich eine Verbundholz-Paneele von Massivholz?

Die Paneele sind formstabiler, reißen kaum auf und sind werkseitig gegen Fäulnis und Insekten ausgerüstet. Massivholz ist dafür reparaturfreundlicher und in der Anschaffung günstiger. Beide Bauweisen müssen gestrichen werden.

Wie viele Farben gibt es?

Fünf abgestimmte Farbsets: Erdbraun, Honiggelb, Rotbraun, Steingrau und Anthrazit. Zusätzlich gibt es die Ausführung ohne Farbset, wenn Sie in einer eigenen Farbe streichen wollen.

Kann das Lager auf der Terrasse stehen?

Ja, dafür ist die Bauform mit Boden und geschlossener Rückwand gedacht. Achten Sie darauf, dass Wasser unter dem Lager abtrocknen kann, damit sich auf Holzterrassen keine dauerhaft feuchte Stelle bildet.

Hinweise

Alle Angaben laut Hersteller, Stand 17.11.2026. Abbildungen können Ausstattung zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehört. Technische Änderungen vorbehalten. Den aktuellen Preis finden Sie im Shop.

WillowPlant

willowplant.com
post@willowplant.com
+43 (0) 677 62524224
Mo–Sa 09–17 Uhr

Zum Produkt im Shop