Österreichische Bienen Schützen



Willow plant

# Gartenhaus Holz Satteldach Lindenhof

3,03 × 1,99 m · Boden Ohne Boden

# Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an WillowPlant und an unserem Produkt „Gartenhaus Holz Satteldach Lindenhof“.

In diesem Prospekt finden Sie alle Informationen zur gewählten Ausführung: Abmessungen, Konstruktion, Lieferumfang und Antworten auf häufige Fragen. Die Angaben stammen direkt aus unserem Shop und sind damit immer auf dem aktuellen Stand.

Unser Sortiment wird sorgfältig zusammengestellt, damit Sie Produkte erhalten, die funktional, langlebig und im täglichen Einsatz zuverlässig sind. Dabei achten wir besonders darauf, dass Sie nicht nur beim Kauf, sondern über die gesamte Nutzungsdauer hinweg gut betreut sind.

Ein zentraler Bestandteil unseres Anspruchs ist der persönliche After-Sales-Service. Auch nach der Lieferung stehen wir Ihnen bei Fragen zur Nutzung, Montage, Pflege oder Optimierung jederzeit unterstützend zur Seite. Sollte einmal ein Ersatzteil benötigt werden, helfen wir Ihnen unkompliziert und schnell bei der Beschaffung.

Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf erreichen Sie uns telefonisch unter +43 677 62524224 oder per E-Mail an post@willowplant.com. Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst,
Ihr WillowPlant-Team

GARTENHÄUSER

# Gartenhaus Holz Satteldach Lindenhof

**3,03 × 1,99 m · Boden Ohne Boden**

Der Lindenhof ist ein Gartenhaus aus Holz mit Satteldach und breiter Doppeltür in der Giebelfront. Es gibt ihn mit 3,03 m oder 4,01 m Frontbreite und in vier Tiefen von 1,99 bis 4,93 m, das ergibt acht Größen zwischen 6,03 und 19,77 m². Die Wände bestehen aus vormontierten Elementen aus 17 mm Kiefer und Fichte, das Dach aus OSB-3-Platten mit Bitumenbeschichtung. Den Boden wählen Sie dazu.



| | | |
|---|---|---|
| GRÖSSE<br>**3,03 × 1,99 m** | GRUNDFLÄCHE<br>**6,03 m²** | AUSSENMASS B × L × H<br>**3,24 × 2,16 × 2,26 m** |
| FIRSTHÖHE<br>**2,26 m** | SEITENHÖHE<br>**1,83 m** | TÜRÖFFNUNG B × H<br>**1,55 × 1,76 m** |
| BODEN<br>**Ohne Boden** | | |

## Das Wichtigste

- Gartenhaus aus Holz mit Satteldach
- 3,03 oder 4,01 m breit, Tiefen von 1,99 bis 4,93 m
- Acht Größen von 6,03 bis 19,77 m²
- Doppeltür 155 × 176 cm mit Plexiglasfenstern
- Firsthöhe 2,26 bzw. 2,46 m, Seitenwände 1,83 m
- Vormontierte Wände aus 17 mm Kiefer/Fichte
- Dach OSB-3 mit grauer Bitumenbeschichtung
- Dachlast 30 kg/m²
- Boden aus 19 mm Platten wählbar



# Im Detail



## Acht Größen aus zwei Breiten

Mit 3,03 m Front reicht der Lindenhof von 6,03 m² in der kurzen bis 14,94 m² in der tiefsten Ausführung. Mit 4,01 m Front sind es 7,98 bis 19,77 m². Die schmale Breite passt besser in Reihenhausgärten, die breite bietet mehr Platz für Regale links und rechts der Tür.

Die kurzen Ausführungen sind klassische Gerätehäuser für Mäher und Werkzeug. Ab etwa 12 m² wird der Lindenhof zur Werkstatt oder zum Lager für Gartenmöbel, Fahrräder und Saisonartikel.

Breite und Tiefe wählen Sie unabhängig voneinander. Tür, Wandstärke und Dach sind bei allen acht Größen gleich.

## Breite Doppeltür in der Giebelfront

Die Doppeltür öffnet 155 × 176 cm, hat Plexiglasfenster und wird mit einem Riegel verschlossen. Durch die breite Öffnung passen Aufsitzmäher, Schubkarre und sperrige Möbel.

Weil die Tür in der Giebelfront liegt, steht unter dem First die volle Höhe zur Verfügung: 2,26 m bei 3,03 m Breite und 2,46 m bei 4,01 m Breite. Die Seitenwände sind 1,83 m hoch.





## Fenster für Tageslicht

Neben der Tür sitzen in der Front Fenster mit 56 × 59 cm aus Plexiglas, je nach Größe eines oder zwei, bei einigen Ausführungen zusätzlich in der Seitenwand. Zusammen mit den Fenstern in der Doppeltür bringen sie genug Licht für die Arbeit am Werkzeug.

Plexiglas ist leichter als Glas und bricht nicht, wenn beim Hantieren mit Geräten einmal etwas dagegen stößt.

## Vormontierte Wände aus 17 mm Holz

Die Wände des Lindenhof kommen als vormontierte Elemente aus 17 mm starken Brettern aus Kiefer und Fichte. Das spart beim Aufbau Zeit, weil nicht jedes Brett einzeln gesetzt werden muss.

Das Holz wird naturbelassen geliefert und muss innen und außen mit einer Holzschutzlasur behandelt werden. Kleine Risse und Farbunterschiede zwischen den Brettern sind bei Massivholz normal.

Für den Aufbau genügen gängiges Werkzeug und ein zweiter Helfer.





## Dach und Boden

Das Satteldach besteht aus 12 mm starken OSB-3-Platten mit grauer Bitumenbeschichtung und ist auf 30 kg/m² Dachlast ausgelegt. In schneereichen Lagen empfiehlt es sich, größere Schneemengen abzuräumen. Wer eine Schindeloptik möchte, ergänzt Bitumenschindeln.

Den Boden aus imprägnierten 19 mm Bodenplatten wählen Sie bei der Bestellung dazu. Ohne Boden steht der Lindenhof auf einer ebenen, tragfähigen Bodenplatte.

## Lindenhof oder Sommerfrische?



Die Sommerfrische ist ebenfalls aus 17 mm Holz, hat aber große Glasfenster und eignet sich als Aufenthaltsraum. Der Lindenhof ist das robuste Gerätehaus mit breiter Doppeltür.

Wer weniger Tiefe braucht, findet dieselbe Bauweise mit Pultdach im Feldrain, zum Anbau an die Hauswand in der Traufe.

Bei der Wahl der Größe hilft es, Geräte und Möbel vorher auf dem Boden auszulegen. So sieht man, ob neben dem Mäher noch Platz für Regal und Fahrräder bleibt.



## Lieferumfang

Der Lindenhof wird als Bausatz mit Aufbauanleitung geliefert.

- Vormontierte Wand- und Giebelelemente aus 17 mm Kiefer/Fichte, unbehandelt
- Doppeltür 155 × 176 cm mit Plexiglasfenstern und Riegel
- Plexiglasfenster 56 × 59 cm
- Satteldach aus OSB-3-Platten 12 mm mit grauer Bitumenbeschichtung
- Bodenplatten 19 mm, imprägniert (nur bei der Ausführung mit Boden)
- Beschläge, Schrauben und Aufbauanleitung

Nicht enthalten sind Holzschutzlasur, Bitumenschindeln und Fundament.

# Bildmaterial







# Technische Daten

| EIGENSCHAFT | WERT |
|---|---|
| **Konstruktion** | Holz |
| **Konstruktion Ausführung** | Vormontierte Wandelemente aus 17 mm Kiefer/Fichte, unbehandelt |
| **Fundament** | Ebene, tragfähige Fläche – wahlweise mit 19 mm Bodenplatten (imprägniert) |
| **Dachform** | Satteldach |
| **Dachart** | OSB-3 12 mm mit grauer Bitumenbeschichtung |
| **Dachlast** | 30 kg/m² |
| **Wände** | 17 mm Brett |
| **Fenster** | 56 x 59 cm, Plexiglas |

| EIGENSCHAFT | WERT |
|---|---|
| **Tür** | Doppeltür 155 x 176 cm mit Plexiglasfenstern und Riegel |
| **Verwendungszeitraum** | Ganzjahr |
| **Montage** | Selbstaufbau (DIY) — Bausatz mit Aufbauanleitung |
| **Garantie** | 24 Monate |

## Häufige Fragen

### Welche Größen gibt es beim Lindenhof?

Den Lindenhof gibt es mit 3,03 oder 4,01 m Frontbreite und vier Tiefen von 1,99 bis 4,93 m, insgesamt acht Größen von 6,03 bis 19,77 m².

### Wie breit ist die Tür beim Lindenhof?

Die Doppeltür in der Giebelfront öffnet 155 × 176 cm, hat Plexiglasfenster und wird mit einem Riegel verschlossen.

### Wie hoch ist der Lindenhof?

Die Firsthöhe beträgt 2,26 m bei 3,03 m Breite und 2,46 m bei 4,01 m Breite. Die Seitenwände sind 1,83 m hoch.

### Welche Dachlast hat der Lindenhof?

Das Satteldach aus OSB-3-Platten mit grauer Bitumenbeschichtung ist auf 30 kg/m² ausgelegt. Größere Schneemengen sollten abgeräumt werden.

### Gibt es den Lindenhof mit Boden?

Ja, den Boden aus imprägnierten 19 mm Bodenplatten wählen Sie bei der Bestellung dazu.

**Hinweise**

Alle Angaben laut Hersteller, Stand 08.11.2026. Abbildungen können Ausstattung zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehört. Technische Änderungen vorbehalten. Den aktuellen Preis finden Sie im Shop.




# WillowPlant

**willowplant.com**
**post@willowplant.com**
**+43 (0) 677 62524224**
Mo–Sa 09–17 Uhr

**Zum Produkt im Shop**